




Té 90° égal

- Montage sans démontage du raccord
- Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
- water PN16
- Matériel: PP
- Matériel du joint: qualité NBR pour eau potable
- Couleur: bleu/noir



d (mm)	PN (bar)	Code	SP	GP	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	H (mm)
16	16	158 400 354	10	30	0,116	45	134	46	19	67
20	16	158 400 223	10	100	0,105	45	134	54	19	67
25	16	158 400 224	10	70	0,159	53	150	59	21	75
32	16	158 400 225	10	40	0,248	64	173	66	23	87
40	16	158 400 226	30	0	0,396	75	203	76	26	87
50	16	158 400 227	12	0	0,751	97	239	88	30	119
63	16	158 400 228	8	0	1,363	114	288	104	35	144
75	16	158 400 229	5	0	2,212	135	360	133	41	180
90	16	158 400 230	2	0	3,618	161	413	150	44	207
110	16	158 400 231	1	0	5,448	185	484	175	53	242

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>